



*Dane techniczne:*

1) masa:

- w opcji z tyżkami: 1600 kg
- w opcji bez tyżek: 1400 kg

2) ciśnienie robocze i przepływ:

- otwieranie/zamykanie chwytaka: maks. 32 MPa / 25-75 l/min
- obrót: maks. 25 MPa / 15-30 l/min

<b>PHP MARGO</b> <small>98-300 Wieluń, Olewin 6, Polska          tel. +48 43 842 89 32 / fax. +48 42 842 89 52          www.margo-antczak.pl / margo@margo-antczak.pl</small>		Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone wg ISO 16016		REWIZJA
		Tolerancje cięcia termicznego wg ISO 9013-I	Tolerancje konstrukcji spawanych wg ISO 13920	0
Tolerancje ogólne wg PN-EN 22768-mK / ISO 2768-mK		TYTUŁ: <b>WYMIENIARKA PODKŁADÓW KOLEJOWYCH MRG COMBI - - RYSUNEK OFERTOWY</b>		
	NAZWISKO	PODPIS	DATA	
RYSOWAŁ				
SPRAWDZIŁ				
ZATWIERDZIŁ				
MATERIAŁ: <b>n/d</b>		NR RYSUNKU: <b>877650555</b>		A3
MASA: n/d	SKALA: 1:15 ; 1:25		ARKUSZ 1 Z 1	